

Dziękujemy za wybór słuchawek Bluedio. Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją w przyszłości. Weryfikacja zakupów: Kod weryfikacyjny można znaleźć poprzez zeszkrobanie powłoki z etykiety zabezpieczającej zamocowanej na oryginalnym opakowaniu. Wpisz kod na naszej oficjalnej stronie internetowej: www.bluedio.com w celu weryfikacji zakupu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej: www.bluedio.pl;

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa • NIE używaj słuchawek z dużą głośnością dźwięku przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu. • NIE używaj słuchawek podczas jazdy lub w dowolnym środowisku wymagającym pełnej uwagi. • Słuchawki, akcesoria i części opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom i minimalizować niebezpieczeństwo. • Zawsze trzymaj słuchawek w suchym środowisku i NIE używaj słuchawek w pobliżu wody. • Nie wolno wystawiać słuchawek na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur (idealnie: od 10 ° C do 35 ° C). • Wyjmowanie akumulatora w słuchawkach jest przeprowadzane przez wykwalifikowanego profesjonalistę. NIE próbuj samodzielnie wymieniać baterii.

Ładowanie baterii: Bateria wymaga ładowania, gdy usłyszysz komunikat w słuchawkach.

1. Wyłącz słuchawki przed ładowaniem.
2. Podłącz mały koniec dołączonego kabla zasilającego do złącza ładowania w słuchawkach. Podłącz duży koniec do ładowarki ściennej USB. Podczas ładowania czerwone światło pozostaje włączone. Pozostaw na około 2,5 godziny do pełnego naładowania. Po pełnym naładowaniu niebieskie światło LED jest włączone.

Uwaga:

1. Słuchawki nie będą działały podczas ładowania.
2. Ładowarka ścienna USB wymaga wyjścia minimum: 5VDC, 0.5A.max, 5VDC 2A

Przyciski w Bluedio F2:



Volume+/Next Track – głośniej/następna piosenka

Volume-/Previous track – Ciszej/Poprzedni utwór

Anc – przełącznik włącz/wyłącz tryb redukcji szumów

Charging connector/Audiojack – Podłączenie przewodu ładowarki/Przewodu audio

Microphone – Mikrofon

ANC indicator – sygnalizacja statusu systemu ANC

MF button – przycisk włączania/wyłączenia słuchawek

Włącz słuchawki: Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż usłyszysz "POWER ON", zobaczysz niebieskie migające światło. Wyłącz: Gdy słuchawka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż usłyszysz "POWER OFF".

Parowanie: Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż usłyszysz "Ready to pair". W tym momencie słuchawka jest w trybie parowania. Wyszukaj w swoim urządzeniu bluetooth modelu F/F2 i naciśnij połącz.

Odbierz / Odrzuć połączenia telefoniczne: Odbieranie połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk MF raz aby odebrać połączenie; ponownie naciśnij MF aby je zakończyć; Naciśnij i przytrzymaj MF przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

Przełączaj rozmowy telefoniczne: Odbieranie połączenia numer 2 w czasie połączenia numer 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF, aby utrzymać połączenie 1 i odebrać połączenie 2; naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby wrócić do Połączenia 1; naciśnij jeden raz, aby zakończyć rozmowę. Ponownie wybrany ostatni numer: Naciśnij przycisk MF dwukrotnie aby wybrać ostatni numer.

Regulacja muzyki: Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk Wstrzymaj / Odtwórz przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie; ponownie naciśnij by ją wznowić.

Wybór języka: Najpierw włącz zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij przycisk MF i przycisk Volume - jednocześnie, aby wybrać język angielski / chiński / Francuski / hiszpański.

Połącz się z dwoma telefonami komórkowymi przez Bluetooth:

1. Podłącz słuchawki do telefonu 1, a następnie wyłącz słuchawki i Bluetooth w telefonie numer 1.
2. Włącz słuchawki i wejdź w tryb parowania.
3. Podłącz słuchawki do telefonu 2.
4. Włącz funkcję Bluetooth telefonu 1, na liście Bluetooth wybierz "Bluedio F2"

Dane techniczne:

Wersja Bluetooth: 4.2

Zasięg działania Bluetooth: do 10m

Częstotliwość transmisji Bluetooth: 2,4 GHz do 2,48 GHz

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Rozdzielczość audio: 24-bitowa przy 48KHz

Sterowniki: $\Phi 57$ mm

Impedancja: 16 Ω

Pasma przenoszenia: 15 Hz - 25 000 Hz

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 116dB

Czas czuwania: około 650 godzin

Czas muzyki / rozmów przez Bluetooth: do 16 godzin

Muzyka / czas rozmów przy ANC: do 16 godzin

Czas pracy na ANC: do 16 godzin

Czas ładowania: około 1,5 godziny do pełnego naładowania

Zakres temperatury pracy: od -10 °C do 50 °C

Napięcie / prąd ładowania: 5 V / > 500 mA

Moc wyjściowa: 25mW + 25mW

Wymiary słuchawek: 184 * 86 * 193 mm

Wymiary opakowania: 212 * 241 * 75 mm

Dystrybutor: Mozos.pl